

## 产品亮点

### 操作搬运灵活

- ★超稳定设计，大幅度提高安全系数，紧凑的机身，作业区域广
- ★标准叉车孔，设备运输周转效率高
- ★折叠护栏，运输方便

### 降低维护成本

- ★零部件通用化高，备件无压力
- ★双开门设计，维护保养便利
- ★故障自诊断，可显示故障提示信息，方便迅速排查故障

### 性能更可靠

- ★举升回路多重防护，安全可靠
- ★防撞条防护，防刮碰更到位
- ★自动坑洞保护和倾斜保护，保障作业安全



### 标准特征

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 电动行走，单人即可实现行走、高空作业 | 停电应急下降阀装置 |
| 液压管路破裂保护装置         | 超载安全保护装置  |
| 螺旋杆支撑调平装置          | 防雨式控制箱    |
| 紧急停止按钮             | 全自动充电器    |

### 选配特征

外伸式工作平台 (6-12m)

### 标准特征

|           |            |
|-----------|------------|
| 停电应急下降阀装置 | 液压管路破裂保护装置 |
| 超载安全保护装置  | 螺旋杆支撑调平装置  |
| 防雨式控制箱    | 紧急停止按钮     |

### 选配特征

动力可选：AC220V(6-11)，DC24/48V、手动液压力  
 防爆电控系统  
 外伸式工作平台  
 意大利进口液压系统  
 橡胶实芯轮胎

美通重工有限公司

Mantall Heavy Industry CO.,LTD



4006178066



中国江苏省启东市高新技术产业开发区滨海大道62号

# XE-A/M系列-移动式剪叉型高空作业平台

## XE-A50S/A80S/A95S/A110S/A130S/A140S/A160S/A180S

### MOBILE ELECTRIC SCISSOR LIFT

| 规格       | XE-A50S          |                        | XE-A80S           |                        |
|----------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| 尺寸       | 公制               | 英制                     | 公制                | 英制                     |
| 最大工作高度m  | 5m               | 16ft 5in               | 8m                | 26ft 3in               |
| 最大平台高度m  | 3m               | 9ft 10in               | 6m                | 19ft 8in               |
| 额定载荷KG   | 450kg            | 992lb                  | 450kg             | 992lb                  |
| 工作平台尺寸mm | 1300mm*700mm     | 51in*28in              | 1850mm*880mm      | 73in*35in              |
| 外形尺寸m    | 1.35m*0.94m*0.8m | 4ft5in*3ft1in*2ft7in   | 2.26m*1.15m*1.26m | 7ft5in*3ft9in*4ft2in   |
| 上升时间     | 30s              | 30s                    | 54s               | 54s                    |
| 行走速度s    | 0-16.7s          | 0-16.7s                | 0-16.8s           | 0-16.8s                |
| 电源电压     | DC-24V           | DC-24V                 | DC-24V            | DC-24V                 |
| 起升电机功率kw | 2.2kw            | 2.2kw                  | 2.2kw             | 2.2kw                  |
| 行走电机功率kw | 0.75kw           | 0.75kw                 | 0.75kw            | 0.75kw                 |
| 整机重量kg   | 540kg            | 1190 lb                | 740kg             | 1631 lb                |
|          |                  |                        |                   |                        |
| 规格       | XE-A95S          |                        | XE-A110S          |                        |
| 尺寸       | 公制               | 英制                     | 公制                | 英制                     |
| 最大工作高度m  | 9.45m            | 31ft 0in               | 11m               | 36ft 1in               |
| 最大平台高度m  | 7.45m            | 24ft 5in               | 9m                | 29ft 6in               |
| 额定载荷KG   | 450kg            | 992lb                  | 450kg             | 992lb                  |
| 工作平台尺寸mm | 1800mm*1000mm    | 71in*39in              | 1800mm*1000mm     | 71in*39in              |
| 外形尺寸m    | 2.26m*1.3m*1.65m | 7ft5in*4ft3in*5ft5in   | 2.26m*1.3m*1.8m   | 7ft5in*4ft3in*5ft11in  |
| 上升时间     | 72s              | 72s                    | 80s               | 80s                    |
| 行走速度s    | 0-16.8s          | 0-16.8s                | 0-16.8s           | 0-16.8s                |
| 电源电压     | DC-24V           | DC-24V                 | DC-24V            | DC-24V                 |
| 起升电机功率kw | 2.2kw            | 2.2kw                  | 2.2kw             | 2.2kw                  |
| 行走电机功率kw | 0.75kw           | 0.75kw                 | 0.75kw            | 0.75kw                 |
| 整机重量kg   | 950kg            | 2094 lb                | 1260kg            | 2778 lb                |
|          |                  |                        |                   |                        |
| 规格       | XE-A130S         |                        | XE-A140S          |                        |
| 尺寸       | 公制               | 英制                     | 公制                | 英制                     |
| 最大工作高度m  | 13m              | 42ft 8in               | 14m               | 45ft 11in              |
| 最大平台高度m  | 11m              | 36ft 1in               | 12m               | 39ft 4in               |
| 额定载荷KG   | 450kg            | 992lb                  | 450kg             | 992lb                  |
| 工作平台尺寸mm | 2100mm*1150mm    | 83in*45in              | 2450mm*1350mm     | 96in*53in              |
| 外形尺寸m    | 2.5m*1.4m*1.8m   | 8ft2in*4ft7in*5ft11in  | 3.03m*1.6m*1.9m   | 9ft11in*5ft3in*6ft3in  |
| 上升时间     | 88s              | 88s                    | 90s               | 90s                    |
| 行走速度s    | 0-16.8s          | 0-16.8s                | 0-16.8s           | 0-16.8s                |
| 电源电压     | DC-24V           | DC-24V                 | DC-24V            | DC-24V                 |
| 起升电机功率kw | 3kw              | 3kw                    | 3kw               | 3kw                    |
| 行走电机功率kw | 0.75kw           | 0.75kw                 | 0.75kw            | 0.75kw                 |
| 整机重量kg   | 1480kg           | 3263 lb                | 2000kg            | 4409 lb                |
|          |                  |                        |                   |                        |
| 规格       | XE-A160S         |                        | XE-A180S          |                        |
| 尺寸       | 公制               | 英制                     | 公制                | 英制                     |
| 最大工作高度m  | 16m              | 52ft 6in               | 18m               | 59ft 1in               |
| 最大平台高度m  | 14m              | 45ft 11in              | 16m               | 52ft 6in               |
| 额定载荷KG   | 450kg            | 992lb                  | 300kg             | 661lb                  |
| 工作平台尺寸mm | 2450mm*1350mm    | 96in*53in              | 2700mm*1500mm     | 106in*59in             |
| 外形尺寸m    | 3.1m*1.6m*2.1m   | 10ft2in*5ft3in*6ft11in | 3.37m*1.75m*2.1m  | 11ft1in*5ft9in*6ft11in |
| 上升时间     | 120s             | 120s                   | 130s              | 130s                   |
| 行走速度s    | 0-16.8s          | 0-16.8s                | 0-16.8s           | 0-16.8s                |
| 电源电压     | DC-24V           | DC-24V                 | DC-24V            | DC-24V                 |
| 起升电机功率kw | 2.2kw*2kw        | 2.2kw*2kw              | 2.2kw*2kw         | 2.2kw*2kw              |
| 行走电机功率kw | 1.2kw            | 1.2kw                  | 1.2kw             | 1.2kw                  |
| 整机重量kg   | 2180kg           | 4806 lb                | 2900kg            | 6393 lb                |

本手册图片仅做示意,所有版权归本公司所有,由于技术不断更新,产品参数及配置如有变更,恕不另行通知

