

产品亮点

高效灵活

- ★单手柄控制转向与行走，操作简单
- ★可单边和原地转向，机动灵活
- ★支持一键自动调平，场地适应性强，安全省心

性能卓越

- ★钢制履带配橡胶垫块，承载大，耐磨损，适用各种复杂路面
- ★AC交流电机驱动，零排放，效率高、终身免维护
- ★8块免维护电池，续航能力强

运营成本低

- ★抽屉式门箱结构，关键部件检修、维护方便快捷
- ★人机交互界面，宽屏显示，故障自诊断，智能高效
- ★汽车级电泳工艺，防腐防锈寿命长



标准特征		
一键调平液压支腿	紧急下降系统	充电指示器
钢质履带+橡胶块	油管防爆系统	运输标准叉车孔
越野能力强	随车诊断系统	延伸平台
比例控制	倾斜保护系统	平台旋转门
下降安全距离保护装置	连接平台的AC电缆	折叠护栏
平台和地面急停开关	蜂鸣器	免维护电池
起升行驶限速	计时表	行驶警报
自动刹车系统	双闪烁信号灯	
充电保护系统	安全检修支撑架	

选配特征		
空气管道到平台	超载保护装置	锂电池
电源插座到平台	GPS物联网	头部保护自停系统
平台工作灯	汽车喇叭	电泳涂装工艺

美通重工有限公司
Mantall Heavy Industry CO.,LTD



4006178066






中国江苏省启东市高新技术产业开发区滨海大道62号

XE-WCT系列-自行式履带型剪叉车

XE140WCT

CRAWLER TYPE SCISSOR LIFT

规格	XE140WCT	
尺寸	公制	英制
最大作业高度	8m	26ft 3in
A 最大平台高度	6m	19ft 8in
B 最大水平延伸	0.9m	2ft 11in
C 长度-收起状态	2.15m	7ft 1in
D 宽度-收起状态	1.0m	3ft 3in
高度-收起状态 (护栏折叠)	1.85m	6ft 1in
E 高度-收起状态 (护栏未折叠)	2.22m	7ft 3in
离地间隙	0.15m	0ft 6in
平台尺寸 (长*宽*高)	1.84m*0.9m*1.1m	6ft×2ft11in×3ft7in
履带尺寸	Y200*72-49节	Y200*72-49节
性能		
平台额定承载能力	230kg	507 lb
延伸平台额定承载能力	115kg	254lb
平台最大承载人数	2人	2人
行驶速度	1.7km/h	1.1mph
平台全升时间	32s	32s
平台全降时间	30s	30s
爬坡能力	40%	40%
最大允许倾角 (前后)	3°	3°
最大允许倾角 (左右)	1.5°	1.5°
最大允许侧向力	400N	90 lbf
最大允许风速	12.5m/s	28mph
动力		
动力单元电机 (电压/功率)	24V/2.2kW	24V/2.2kW
液压油箱容积	7L	1.9 gal
电池规格 (数量*电压, 容量)	4*6V;235Ah	4*6V;235Ah
系统电压	24V	24V
控制电压	24V	24V
充电器 (输入电压/输出电流)	96-265V/30A	96-265V/30A
驱动电机 (电压/功率)	15VAC/1kW	15VAC/1kW
驱动	电机驱动	电机驱动
重量		
整机重量	1235kg	2723 lb
符合标准	GB/CE	GB/CE



本手册图片仅做示意,所有版权归本公司所有,由于技术不断更新,产品参数及配置如有变更,恕不另行通知

