

产品亮点

卓越性能

★强大的爬坡能力，轻松应对室外需求

作业效率高

★配备单向延伸平台

★一键调平，作业无惧不平路面

轻松维护

★双侧掀背门设计，维护检修便捷

★旋出式发动机机舱，维护保养方便



标准特征

四轮驱动	实芯粗糙地面轮胎	双闪光灯
倾斜保护系统	蜂鸣器	比例控制
免维护电池	安全检修支撑杆	倾斜传感及声音警报
全行程行走	折叠式平台栏	下降警报
计时器	随车诊断系统	喇叭
叉车孔及吊装孔	紧急停止按钮	连接平台的AC电缆

选配特征

平台工作灯	超载传感器	GPS物联网
防撞限高装置	自动调平液压支腿	
脚踏开关	无痕迹粗糙地面轮胎	
电源插座到平台	空气管接至平台	

美通重工有限公司

Mantall Heavy Industry CO.,LTD



4006178066





中国江苏省启东市高新技术产业开发区滨海大道62号

XD系列-自行式越野剪叉型高空作业平台

XD140RT OR

SELF-PROPELLED ROUGH TERRAIN SCISSOR LIFT

规格	XD140RT OR	
尺寸	公制	英制
最大作业高度	14m	45ft 11in
A 最大平台高度	12m	39ft 4in
B 最大水平延伸	1.5m	4ft 11in
最小平台高度	1.52m	4ft 12in
C 长度-收起状态 (带支腿/不带支腿)	3.18m/2.67m	10ft5in/8ft9in
D 宽度-收起状态	1.76m	5ft 9in
高度-收起状态-护栏折叠	1.95m	6ft 5in
E 高度-收起状态-护栏未折叠	2.65m	8ft 8in
F 轴距	1.89m	6ft 2in
中心离地间隙	0.17m	0ft 7in
平台尺寸 (长*宽*高)	2.5m*1.6m*1.15m	8ft2in*5ft3in*3ft9in
平台延伸后长度	4m	13ft 1in
踢脚板高度	0.15m	0ft 6in
性能		
平台工作上允许人数 (室内)	3人	3人
平台工作上允许人数 (室外)	2人	2人
平台承载能力	345kg	761 lb
载重 (延伸平台)	136kg	300 lb
行驶速度-收起状态	4km/h	2.5mph
行驶速度-举升状态	0.7km/h	0.4mph
平台全升时间 (无载重)	50s	50s
平台全降时间 (无载重)	42s	42s
爬坡能力	30%	30%
内/外转向半径	1.58m/3.89m	5ft2in/12ft9in
工作时允许倾角 (前后)	3°	3°
工作时允许倾角 (左右)	1.5°	1.5°
最大支腿调平 (前后)	6.6°	6.6°
最大支腿调平 (左右)	10.6°	10.6°
轮胎规格/类型	675mm×280mm	27in × 11in
动力		
动力源	洋马3TNV80F/17.8KW	0.67 lbf
驱动	4WD×2WS	4WD×2WS
燃油箱容积-柴油	57L	15.1 gal
液压系统容积	68L	18 gal
电池规格 (数量*电压, 容量)	\	\
控制方式	比例控制	比例控制
重量		
整机重量 (带支腿/不带支腿)	4680kg/4220kg	10318lb/9303lb
符合标准	GB/CE	GB/CE



本手册图片仅做示意,所有版权归本公司所有,由于技术不断更新,产品参数及配置如有变更,恕不另行通知



Mantall XD140RT