

产品亮点

操作搬运灵活

- ★超稳定设计，大幅度提高安全系数，紧凑的机身，作业区域广
- ★折叠护栏，运输方便
- ★带浮动桥底盘，不惧坑洼地面
- ★故障自诊断，可显示故障提示信息，方便迅速排查故障



标准特征		
比例控制	平台自锁门	单向延伸平台
全高度行走	越野轮胎	折叠式护栏
自动刹车系统	紧急下降按钮	紧急停止按钮
油管防爆系统	故障诊断系统	倾斜保护系统
蜂鸣器	警示灯	工作时间表
安全检查支撑杆	连接平台的AC电缆	

选配特征		
超载传感器	电源插座到平台	防撞限高装置
自动液压调平支腿	照明灯	无痕迹粗糙地面轮胎
浮动桥	GPS物联网	电泳涂装工艺

美通重工有限公司
Mantall Heavy Industry CO.,LTD



4006178066






中国江苏省启东市高新技术产业开发区滨海大道62号

XE-RT系列- 自行式越野剪叉型高空作业平台

XE120RT

SELF-PROPELLED ROUGH TERRAIN SCISSOR LIFT

规格	XE120RT	
尺寸	公制	英制
最大工作高度	12m	39ft 4in
A 最大平台高度	10m	32ft 10in
B 最大水平延伸	1.5m	4ft 11in
C 收藏长度	2.71m	8ft 11in
平台延伸后长度	4m	13ft 1in
收缩后带支腿长度	3.23m	10ft 7in
D 收藏宽度	1.81m	5ft 11in
E 收藏高度 (平台未折叠)	2.74m	8ft 12in
收藏高度 (平台折叠后)	2.04m	6ft 8in
F 轴距	1.89m	6ft 2in
中心离地间隙	0.31m	1ft 0in
平台尺寸 (长*宽*高)	2.5m*1.6m*1.15m	8ft2in×5ft3in×3ft9in
踢脚板高度	0.15m	0ft 6in
性能		
最多载人数	4人	4人
载重	454kg	1001 lb
载重 (延伸平台)	136kg	300 lb
行驶速度 (收起状态)	4.5km/h	2.8mph
行驶速度 (举升状态)	0.7km/h	0.4mph
上升时间	45s	45s
下降时间	37s	37s
爬坡能力	30%	30%
内/外旋转半径	1.58m/3.89m	5ft2in/12ft9in
纵向倾斜	3°	3°
横向倾斜	1.5°	1.5°
轮胎规格/类型	675mm*280mm	27in × 11in
支腿调平衡能力前到后	6.6°	6.6°
支腿调平衡能力左到右	10.6°	10.6°
动力		
驱动模式	电驱, 4WD×2WS	电驱, 4WD×2WS
动力单元电机 (电压/功率)	48V/4.5kW	48V/4.5kW
液压油箱容积	68L	18 gal
电池规格	235Ah	235Ah
控制电压	24V	24V
充电器 (输入电压/输出电流)	90-264V/60A	90-264V/60A
重量		
整机重量	3980kg	8774 lb
自重 (带支腿)	4440kg	9789 lb
符合标准	GB/CE	GB/CE



本手册图片仅做示意,所有版权归本公司所有,由于技术不断更新,产品参数及配置如有变更,恕不另行通知

