

产品亮点

操作搬运灵活

- ★超稳定设计，大幅度提高安全系数，紧凑的机身，作业区域广
- ★标准叉车孔，设备运输周转效率高，运输方便

降低维护成本

- ★零部件通用化高，备件无压力
- ★抽屉式门设计，维护保养更便利
- ★故障自诊断，可显示故障提示信息，方便迅速排查故障

性能更可靠

- ★举升回路多重防护，安全可靠
- ★防撞条防护，防刮碰更到位



标准特征

免维护电池	平台自锁门	叉车孔及吊装孔
比例控制	充电指示灯	蜂鸣器
充电保护系统	急停按钮	文件盒
故障诊断系统	无痕刹车脚轮	安全检修支撑杆
倾斜保护系统	紧急下降系统	标准运输叉车孔
连接平台的AC电缆		

选配特征

电源插座到平台	警示灯	蜂鸣器
锂电池	超载传感器	GPS物联网
电泳涂装工艺		

美通重工有限公司

Mantall Heavy Industry CO.,LTD



4006178066






中国江苏省启东市高新技术产业开发区滨海大道62号

XEM-MINI系列-移动式电动剪叉型高空作业平台

XEM50MINI
MOBILE ELECTRIC SCISSOR LIFT

规格	XEM50MINI	
尺寸	公制	英制
A最大工作高度	5m	16ft 5in
最大平台高度	3m	9ft 10in
C 收藏长度	1.25m	4ft 1in
D 收藏宽度	0.76m	2ft 6in
E 收藏高度 (平台未折叠)	1.85m	6ft 1in
F 轴距	1.07m	3ft 6in
H中心离地间隙	0.06m	0ft 2in
平台尺寸 (长*宽*高)	1.15m*0.76m*1.1m	45in×30in×43in
踢脚板高度	0.15m	0ft 6in
性能		
最多载人数	2人	2人
载重	240kg	529 lb
上升时间	28s	28s
下降时间	24s	24s
轮胎规格/类型	无痕刹车脚轮150mm	无痕刹车脚轮6in
动力		
动力单元电机 (电压/功率)	12V/0.8kw	12V/0.8kw
液压油箱容积	2L	0.5 gal
电池规格	114Ah	114Ah
控制电压	12V	12V
充电器 (输入电压/输出电流)	96-265V/15A	96-265V/15A
重量		
整机重量	480kg	1058lb
符合标准	GB/CE	GB/CE



本手册图片仅做示意,所有版权归本公司所有,由于技术不断更新,产品参数及配置如有变更,恕不另行通知



XEM50MINI

Mantall 美通 XEM50MINI

www.mantall.com